

処理施設の維持管理に関する記録

1: 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

期間(2011年4月～2012年3月)

焼却施設名称	年月	2011年4月	2011年5月	2011年6月	2011年7月	2011年8月	2011年9月
	種類						
2号残渣焼却炉	廃油(kg)	2,710	2,664	6,059	5,189	4,970	3,916
	廃プラスチック(kg)	710	690	1,630	1,460	1,470	1,130
	稼働時間(h.)	15	14	34	28	28	20

焼却施設名称	年月	2011年10月	2011年11月	2011年12月	2012年1月	2012年2月	2012年3月
	種類						
2号残渣焼却炉	廃油(Kg)	4,213	3864	4180	2605	3624	6409
	廃プラスチック(Kg)	1,230	1160	1200	850	1060	1800
	稼働時間(h.)	23	22	21	14	20	34

廃油・廃プラスチックについては、事業所内で発生した廃棄物のみを焼却処理しています。

作成 大阪工場 環境保安課

作成日 2011/4/29

更新日 2012/4/24

処理施設の維持管理に関する記録

2: 連続測定することとされている測定に関する事項

期間(2011年4月～2012年3月)

焼却施設名称	2号残渣焼却炉	2011年4月度	2011年5月度	2011年6月度	2011年7月度	2011年8月度	2011年9月度
燃焼中の燃焼ガスの温度	採取位置	燃焼炉	燃焼炉	燃焼炉	燃焼炉	燃焼炉	燃焼炉
	測定結果が得られた年月日	4/7, 4/28	5/19, 5/25	6/9, 6/14, 6/23, 6/29	7/7, 7/12, 7/21, 7/28	8/4, 8/10, 8/22, 8/31	9/7, 9/12, 9/29
	測定結果	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能
集じん器に流入する燃焼ガスの温度	採取位置	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突
	測定結果が得られた年月日	4/7, 4/28	5/19, 5/25	6/9, 6/14, 6/23, 6/29	7/7, 7/12, 7/21, 7/28	8/4, 8/10, 8/22, 8/31	9/7, 9/12, 9/29
	測定結果	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	採取位置	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突
	測定結果が得られた年月日	4/7, 4/28	5/19, 5/25	6/9, 6/14, 6/23, 6/29	7/7, 7/12, 7/21, 7/28	8/4, 8/10, 8/22, 8/31	9/7, 9/12, 9/29
	測定結果	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能
ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合の焼成炉中の温度	採取位置						
	測定結果が得られた年月日						
	測定結果						

焼却施設名称	1号焼却炉	2011年10月度	2011年11月度	2011年12月度	2012年1月度	2012年2月度	2012年3月度
燃焼中の燃焼ガスの温度	採取位置	燃焼炉	燃焼炉	燃焼炉	燃焼炉	燃焼炉	燃焼炉
	測定結果が得られた年月日	10/5, 10/10, 10/26	11/2, 11/9, 11/17	12/8, 12/14, 12/21	1/25, 1/31	2/8, 2/16, 2/22	3/1, 3/8, 3/16, 3/21, 3/27
	測定結果	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能
集じん器に流入する燃焼ガスの温度	採取位置	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突
	測定結果が得られた年月日	10/5, 10/10, 10/26	11/2, 11/9, 11/17	12/8, 12/14, 12/21	1/25, 1/31	2/8, 2/16, 2/22	3/1, 3/8, 3/16, 3/21, 3/27
	測定結果	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	採取位置	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突
	測定結果が得られた年月日	10/5, 10/10, 10/26	11/2, 11/9, 11/17	12/8, 12/14, 12/21	1/25, 1/31	2/8, 2/16, 2/22	3/1, 3/8, 3/16, 3/21, 3/27
	測定結果	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能	事業所内で閲覧可能
ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合の焼成炉中の温度	採取位置						
	測定結果が得られた年月日						
	測定結果						

作成 大阪工場 環境保安課

作成日 2011/4/29

更新日 2012/4/24

処理施設の維持管理に関する記録

3:ダイオキシン及びばい煙の測定に関する事項

ばい煙測定

	測定年月日	測定値	単位	規制値	適否
全硫黄酸化物濃度	2011年6月29日	0.01	m <sup>3</sup> N/h	0.4	適
全窒素酸化物濃度(12%換算)	2011年6月29日	33	ppm	300	適
塩化水素濃度(12%換算)	2011年6月29日	30	mg/m <sup>3</sup> N	700	適
ばいじん濃度(12%換算)	2011年6月29日	0.01	g/m <sup>3</sup> N	0.25	適

ばい煙測定及びダイオキシンの測定

	測定年月日	測定値	単位	規制値	適否
全硫黄酸化物濃度	2011年6月29日	0.01	m <sup>3</sup> N/h	0.4	適
全窒素酸化物濃度(12%換算)	2011年6月29日	33	ppm	300	適
塩化水素濃度(12%換算)	2011年6月29日	30	mg/m <sup>3</sup> N	700	適
ばいじん濃度(12%換算)	2011年6月29日	0.01	g/m <sup>3</sup> N	0.25	適
ダイオキシン(排ガス)	2011年6月29日	0.046	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	10	適
ダイオキシン(燃え殻)	2011年6月29日	0.24	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	3	適
ダイオキシン(ばいじん)	2011年6月29日	36	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	3	特別管理産業廃棄物として管理

ばい煙濃度は6ヶ月に1回、ダイオキシン類濃度は1年に1回測定。

作成 大阪工場 環境保安課  
作成日 2011/4/29  
更新日 2012/3/26

処理施設の維持管理に関する記録

4: 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

焼却施設名称		2号残渣焼却炉	
冷却設備 & 排ガス 処理設備	方式	湿式処理	
	処理フロー	炉 ↓ スクラバー ↓ サイクロン ↓ 煙 突	
ばいじんの除去を行った日		年月	数量(kg)

作成 大阪工場 環境保安課

作成日 2011/4/29

更新日 2012/3/26